


PROTAHOVACÍ BOXY ZE SLITINY HLINÍKU IP55 SE ZÁVITEM

Číslo výrobku: FDS, FDD, FDR, FDL, FTS, FTD, FFS, FDE

Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C

Krytí : IP 55



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Protahovací boxy dvou, tří a čtyřcestné. Opatřené metrickým ISO závitem nebo trubkovým ISO 228 GAS závitem.

Vyrobeno z tlakově lité slitiny hliníku EN 1706 (UNI 4514).

Víko je dle provedení z lisovaného hliníkového plechu (typ A) nebo tlakově lité z Al slitiny (typ B) a je opatřeno těsněním zaručujícím krytí IP55. Součástí dodávky jsou zinkované ocelové šrouby pro upevnění víka a šrouby pro propojení uzemnění.

Elektrická kontinuita systému



M

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDS-M16A	M16 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M20A	M20 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M25A	M25 x 1,5	118	51	42	A
FDS-M32B	M32 x 1,5	146	45	57	B
FDS-M40B	M40 x 1,5	171	62	71	B
FDS-M50B	M50 x 1,5	171	62	71	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDS-G38A	3/8"	118	51	42	A
FDS-G12A	1/2"	118	51	42	A
FDS-G12B	1/2"	123	40	48	B
FDS-G34B	3/4"	123	40	48	B
FDS-G34A	3/4"	118	51	42	A
FDS-G01B	1"	146	45	57	B
FDS-G54B	1 1/4"	171	62	71	B
FDS-G32B	1 1/2"	171	62	71	B
FDS-G02B	2"	204	76	83	B
FDS-G52B	2 1/2"	257	107	122	B
FDS-G03B	3"	257	107	122	B
FDS-G04B	4"	314	133	148	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDD-G12B	1/2"	117	40	65	B
FDD-G34B	3/4"	117	40	65	B
FDD-G01B	1"	137	45	78	B
FDD-G54B	1 1/4"	163	62	89	B
FDD-G32B	1 1/2"	163	62	89	B
FDD-G02B	2"	190	76	108	B
FDD-G52B	2 1/2"	238	107	150	B
FDD-G03B	3"	238	107	150	B
FDD-G04B	4"	300	133	185	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDR-G12B	1/2"	117	51	48	B
FDR-G34B	3/4"	117	51	48	B
FDR-G01B	1"	137	61	57	B
FDR-G54B	1 1/4"	163	76	71	B
FDR-G32B	1 1/2"	163	76	71	B
FDR-G02B	2"	190	94	83	B
FDR-G52B	2 1/2"	238	135	122	B
FDR-G03B	3"	238	135	122	B
FDR-G04B	4"	300	162	148	B



G

kat.č	závit F	vnější rozměry mm			typ
		A	B	C	
FDL-G12B	1/2"	117	53	48	B
FDL-G34B	3/4"	117	53	48	B
FDL-G01B	1"	137	63	57	B
FDL-G54B	1 1/4"	163	78	71	B
FDL-G32B	1 1/2"	163	78	71	B
FDL-G02B	2"	190	96	83	B
FDL-G52B	2 1/2"	238	138	122	B
FDL-G03B	3"	238	138	122	B
FDL-G04B	4"	300	166	148	B