



V2 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, OPLETENÍ Z NEREZOVÉ OCELI

Označení výrobku: PA6FTX

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N

Rázová odolnost: 6J


Pracovní teplota: -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)



Barva: šedá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr	balení
		Ød mm	ØD mm	ohybu mm	
				pevné	m
					
PA6FTX-07	10	6,5	10,0	15	50
PA6FTX-10	13	10,0	13,0	25	50
PA6FTX-12	15,8	12,0	15,8	35	50
					
PA6FTX-17	21,2	15,5	21,2	50	50
PA6FTX-23	28,5	22,0	28,5	60	50
PA6FTX-29	34,5	27,5	34,5	70	25
PA6FTX-36	42,5	35,5	42,5	100	25
PA6FTX-48	54,5	47,0	54,5	110	25



PA6FT



V2 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, OPLETENÍ ZE ZINKOVANÉ OCELI

Označení výrobku: PA6FT

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N

Rázová odolnost: 6J


Pracovní teplota: -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)



Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



ka. č.	AD	průměr		minimální poloměr	balení
		Ød mm	ØD mm	ohybu mm	
				pevné	m
					
PA6FT-07	10	6,5	10,0	15	50
PA6FT-10	13	10,0	13,0	25	50
PA6FT-12	15,8	12,0	15,8	35	50
					
PA6FT-17	21,2	15,5	21,2	50	50
PA6FT-23	28,5	22,0	28,5	60	50
PA6FT-29	34,5	27,5	34,5	70	25
PA6FT-36	42,5	35,5	42,5	100	25
PA6FT-48	54,5	47,0	54,5	110	25

