


OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ**Označení výrobku:** PA6S**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -50 °C až +120 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá**Samozhášivost:** HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



HB [UL94]



kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		∅d mm	∅D mm	pevné	pohyblivé	
PA6S-07N	10	6,5	10,0	13	35	50
PA6S-10N	13	10,0	13,0	20	45	50
PA6S-12N	15,8	12,0	15,8	35	55	50
PA6S-14N	18,5	14,3	18,2	40	65	50
PA6S-17N	21,2	16,5	21,2	45	75	50
PA6S-23N	28,5	23,0	28,5	55	100	50
PA6S-29N	34,5	29,0	34,5	65	120	25
PA6S-36N	42,5	36,0	42,5	90	150	25
PA6S-48N	54,5	48,0	54,5	100	190	25


**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ,
VYSOCE FLEXIBILNÍ****Označení výrobku:** PA12**Profil:** jemný**Odolnost tlaku:** 320 N**Rázová odolnost:** 2J**Pracovní teplota:** -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



V2 [UL94]



kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		∅d mm	∅D mm	pevné	pohyblivé	
PA12-07N	10	6,5	10,0	13	35	50
PA12-10N	13	10,0	13,0	15	45	50
PA12-12N	15,8	12,0	15,8	22	55	50
PA12-14N	18,5	14,3	18,2	27	65	50
PA12-17N	21,2	16,5	21,2	35	75	50
PA12-23N	28,5	23,0	28,5	45	100	50
PA12-29N	34,5	29,0	34,5	50	120	25
PA12-36N	42,5	36,0	42,5	80	150	25
PA12-48N	54,5	48,0	54,5	100	190	25