

V2 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ, ZESÍLENÁ

Označení výrobku: PA12D

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N

Rázová odolnost: 2J


Pracovní teplota: -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)



Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



| kat. č. | AD | průměr | | minimální poloměr ohybu mm | | balení m |
|---|------|--------|-------|----------------------------|-----------|-------------|
| | | Ød mm | ØD mm | pevné | pohyblivé | |
|  | | | | | | |
| PA12D-07N | 10 | 6,0 | 10,0 | 15 | 35 | 50 |
| PA12D-10N | 13 | 9,5 | 13,0 | 25 | 45 | 50 |
| PA12D-12N | 15,8 | 11,5 | 15,8 | 35 | 55 | 50 |
|  | | | | | | |
| PA12D-17N | 21,2 | 15,0 | 21,2 | 50 | 100 | 50 |
| PA12D-23N | 28,5 | 21,5 | 28,5 | 60 | 120 | 50 |
| PA12D-29N | 34,5 | 27,0 | 34,5 | 70 | 140 | 25 |
| PA12D-36N | 42,5 | 35,0 | 42,5 | 80 | 170 | 25 |
| PA12D-48N | 54,5 | 46,5 | 54,5 | 100 | 190 | 25 |

PA12DTX



V2 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ, ZESÍLENÁ, OPLETENÍ Z NEREZOVÉ OCELI

Označení výrobku: PA12DTX

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N

Rázová odolnost: 6J


Pracovní teplota: -50 °C až 100 °C (krátkodobě 150 °C)



Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



| kat. č. | AD | průměr | | minimální poloměr ohybu mm | | balení m |
|---|------|--------|-------|----------------------------|--|-------------|
| | | Ød mm | ØD mm | pevné | | |
|  | | | | | | |
| PA12DTX-07 | 10 | 6,0 | 10,0 | 15 | | 50 |
| PA12DTX-10 | 13 | 9,5 | 13,0 | 25 | | 50 |
| PA12DTX-12 | 15,8 | 11,5 | 15,8 | 35 | | 50 |
|  | | | | | | |
| PA12DTX-17 | 21,2 | 15,0 | 21,2 | 50 | | 50 |
| PA12DTX-23 | 28,5 | 21,5 | 28,5 | 60 | | 50 |
| PA12DTX-29 | 34,5 | 27,0 | 34,5 | 70 | | 25 |
| PA12DTX-36 | 42,5 | 35,0 | 42,5 | 80 | | 25 |
| PA12DTX-48 | 54,5 | 46,5 | 54,5 | 100 | | 25 |