PA6

V0 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ

Označení výrobku: PA6
Profil: jemný
Odolnost tlaku: 320 N
Rázová odolnost: 2J
Pracovní teplota: -40°C až +115°C (krátkodobě 150°C)
Barva: černá (šedá na poptání)
Samozhášivost: V0 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

MAX +115°C (+150°C)
MIN -40°C

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	m
PA6-07N	10	6,5	10,0	13	35	50
PA6-10N	13	10,0	13,0	20	45	50
PA6-12N	15,8	12,0	15,8	35	55	50
PA6-14N	18,5	14,3	18,2	40	65	50
PA6-17LN	21,2	16,5	21,2	45	75	50
PA6-23LN	28,5	23,0	28,5	55	100	50
PA6-29LN	34,5	29,0	34,5	65	120	25
PA6-36LN	42,5	36,0	42,5	90	150	25
PA6-48LN	54,5	48,0	54,5	100	190	25

PA6D

V0 [UL94]

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ ZESÍLENÁ

Označení výrobku: PA6D
Profil: jemný
Odolnost tlaku: 320 N
Rázová odolnost: 6J
Pracovní teplota: -40°C až +115°C (krátkodobě 150°C)
Barva: černá (šedá na poptání)
Samozhášivost: V0 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

MAX +115°C (+150°C)
MIN -40°C

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	m
PA6D-17N	21,2	16,0	21,2	50	75	50
PA6D-23N	28,5	22,5	28,5	60	100	50
PA6D-29N	34,5	28,4	34,5	70	120	25
PA6D-36N	42,5	35,5	42,5	100	150	25
PA6D-48N	54,5	47,5	54,5	110	190	25