




HB [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ MULTI****Pracovní teplota:** -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia

oheň nešířící


UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	
PA6						
PA6M-56N	56	56,3	67,2	130	270	10
PA6M-70N	70	66,5	79,2	170	350	10
PA6M-100N	95	91,0	106,0	225	450	10



V2 [UL94]

**OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ MULTI****Pracovní teplota:** -45 °C až +100 °C (krátkodobě 150 °C)**Barva:** černá (šedá na poptání)**Samozhášivost:** V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia

samozhášivá, oheň nešířící

UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr		balení m
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	
PA12						
PA12M-56N	56	56,3	67,2	130	270	10
PA12M-70N	70	66,5	79,2	170	350	10
PA12M-100N	95	91,0	106,0	225	450	10

