

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ, DĚLENÁ

Označení výrobku: PA6ZIP

Profil: jemný

Pracovní teplota: -40 °C až 115 °C (krátkodobě 150 °C)

Barva: černá

Samozhášivost: HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
oheň nešířící
UV odolná


Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

Obsah balení:

10m ochranná polyamidová dělená hadice PA6

10m uzavírací profil

1ks nástroj pro vložení profilu



HB [UL94]
krytí systému IP54

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	
PA6ZIP-10N	13	10,0	13,0	20	45	10
PA6ZIP-12N	15,8	12,0	15,8	35	55	10
PA6ZIP-17N	21,2	16,5	21,2	45	75	10
PA6ZIP-23N	28,5	23,0	28,5	55	100	10
PA6ZIP-29N	34,5	29,0	34,5	65	120	10
PA6ZIP-36N	42,5	36,0	42,5	90	150	10
PA6ZIP-48N	54,5	48,0	54,5	100	175	10



PUR

OCHRANNÁ HADICE POLYURETANOVÁ, VYSOCE FLEXIBILNÍ

Označení výrobku: PUR

Profil: hrubý

Pracovní teplota: -60 °C až 120 °C

Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, tuky, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla



V2 [UL94]

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	
PUR-07N	10	6,5	10,0	13	35	50
PUR-10N	13	8,8	13,0	15	40	50
PUR-12N	15,8	11,4	15,8	22	55	50
PUR-17N	21,2	15,2	21,2	35	75	50
PUR-23N	28,5	22,0	28,5	45	100	50
PUR-29N	34,5	27,5	34,5	50	120	25
PUR-36N	42,5	35,5	42,5	80	150	25
PUR-48N	54,5	47,0	54,5	100	190	25

