

## ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

**Označení výrobku:** RQB90 - IP68/69K, RQB1 90 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)


**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení úhlové

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP66	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQB190-0712N	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	57	39	18	50	RQB90-0712N
RQB190-1016N	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50	RQB90-1016N
RQB190-1220N	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	62	45	24	50	RQB90-1220N
RQB190-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	73	48	26	50	RQB90-1720N
RQB190-1725N	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50	RQB90-1725N
RQB190-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	64	32	25	RQB90-2325N
RQB190-2332N	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	85	64	36	25	RQB90-2332N
RQB190-2932N	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	100,5	74	39	10	RQB90-2932N
RQB190-2940N	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	100,5	74	45	10	RQB90-2940N
RQB190-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10	RQB90-3640N
RQB190-3650N	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	111	82,5	59	10	RQB90-3650N
RQB190-4850N	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5	RQB90-4850N
RQB190-4863N	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5	RQB90-4863N

M

kat.č IP66	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQB190-0707N	10	7	6,5	17	10	57	39	18	50	RQB90-0707N
RQB190-1009N	13	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50	RQB90-1009N
RQB190-1211N	15,8	11	10	23	12	62	45	24	50	RQB90-1211N
RQB190-1413N	18,5	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50	RQB90-1413N
RQB190-1716N	21,2	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50	RQB90-1716N
RQB190-2321N	28,5	21	20	37	14	85	64	36	25	RQB90-2321N
RQB190-2929N	34,5	29	29	44	14	100,5	74	46	10	RQB90-2929N
RQB190-3636N	42,5	36	36	52	17	111	82,5	58	10	RQB90-3636N
RQB190-4848N	54,5	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5	RQB90-4848N

PG

