



ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

Označení výrobku: RQW - IP68/69K
RQW1 - IP66

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: metrický, PG

Vlastnosti: šroubení úhlové s vnějším závitem
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla
Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

kat.č IP66	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	ØD mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQW1-0710N	10	M 10 x 1,0	6	17	12	33,5	34,5	16	50	RQW-0710N
RQW1-1012N	13	M 12 x 1,5	8	20	10	36	34	20	50	RQW-1012N
RQW1-1016N	13	M 16 x 1,5	12	20	12	36	36,5	20	50	RQW-1016N
RQW1-1216N	15,8	M 16 x 1,5	12	23	12	42	40,5	24,5	50	RQW-1216N
RQW1-1220N	15,8	M 20 x 1,5	15,5	23	13	42	41,5	24,5	50	RQW-1220N
RQW1-1720N	21,2	M 20 x 1,5	14,8	29,5	13	50	49	27	50	RQW-1720N
RQW1-1725N	21,2	M 25 x 1,5	18	29,5	13	50	49	29,5	50	RQW-1725N
RQW1-2325N	28,5	M 25 x 1,5	18	37	13	57	57	34	25	RQW-2325N
RQW1-2332N	28,5	M 32 x 1,5	24	37	15	57	59	37	25	RQW-2332N
RQW1-2932N	34,5	M 32 x 1,5	24	44	15	67,5	65	43	10	RQW-2932N
RQW1-2940N	34,5	M 40 x 1,5	32	44	15	67,5	67	45	10	RQW-2940N
RQW1-3640N	42,5	M 40 x 1,5	32	52	15	83	72	51,5	10	RQW-3640N
RQW1-3650N	42,5	M 50 x 1,5	39	52	15,5	83	74,5	55	10	RQW-3650N
RQW1-4850N	54,5	M 50 x 1,5	39	64	15	94	84	64	5	RQW-4850N
RQW1-4863N	54,5	M 63 x 1,5	53	64	16	94	85,5	68	5	RQW-4863N

PG

kat.č IP66	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	ØD mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQW1-0707N	10	7	7	17	9,5	34	33	16	50	RQW-0707N
RQW1-1009N	13	9	12	20	10	37	34	20	50	RQW-1009N
RQW1-1011N	13	11	14	20	10	39	34	23	50	RQW-1011N
RQW1-1013N	13	13,5	15,5	20	10	41	35	25	50	RQW-1013N
RQW1-1211N	15,8	11	15,5	23	10	42	37,5	24,5	50	RQW-1211N
RQW1-1413N	18,5	13,5	13,5	26,5	13	46	47	27	50	RQW-1413N
RQW1-1716N	21,2	16	18	29,5	13	50	48	27	50	RQW-1716N
RQW1-2321N	28,5	21	24	37	13	58	56	34	25	RQW-2321N
RQW1-2929N	34,5	29	32	44	15	67,5	65	43	10	RQW-2929N
RQW1-3636N	42,5	36	36,5	52	15	83	72	51,5	10	RQW-3636N
RQW1-4848N	54,5	48	48,5	64	16	96	84	65	5	RQW-4848N

