

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

Označení výrobku: RQGCSA - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C


Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: NPT

Vlastnosti: šroubení přímé s vnějším závětem
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	D mm	CH mm	balení ks
RQGCSA-07014N	10	1/4"	7	17	11,5	34	16	50
RQGCSA-10014N	13	1/4"	10	20	12	37	18	50
RQGCSA-10038N	13	3/8"	10	20	12	37	18	50
RQGCSA-12038N	15,8	3/8"	12,5	23	12	39	21	50
RQGCSA-12012N	15,8	1/2"	12,5	25	12	39	21	50
RQGCSA-13038N	17,8	3/8"	12,5	26	13	39,5	24	50
RQGCSA-13012N	17,8	1/2"	14	29,5	13	38,5	27	50
RQGCSA-17012N	21,8	1/2"	16	29,5	13	43,5	27	50
RQGCSA-22034N	28,5	3/4"	21	37	14	47,5	34	25
RQGCSA-28001N	34,5	1"	27,5	44	16	52	40	25
RQGCSA-36114N	42,5	1"1/4	36,5	52	18	56,5	49	25
RQGCSA-36112N	42,5	1"1/2	36,5	55	18	56,5	49	25
RQGCSA-48112N	54,5	1"1/2	42,5	64	18	57	60	10
RQGCSA-48002N	54,5	2"	48,5	64	21	60	60	10

NPT

ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ

Označení výrobku: RQWCSA - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá

Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: NPT

Vlastnosti: šroubení úhlové s vnějším závětem
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	ØD mm	balení ks
RQWCSA-07014N	10	1/4"	8,5	17	10	34	33	16	50
RQWCSA-10014N	13	1/4"	10	20	10,5	36	35	20	50
RQWCSA-12038N	15,8	3/8"	12,5	23	12	42	40,5	24,5	50
RQWCSA-12012N	15,8	1/2"	16	26	11	42	40,5	26	50
RQWCSA-13038N	17,8	3/8"	12,5	26	12	45	43,5	25	50
RQWCSA-13012N	17,8	1/2"	13,5	29,5	13	46	47	27	50
RQWCSA-17012N	21,8	1/2"	16	29,5	13	50	48,5	27	50
RQWCSA-22034N	28,5	3/4"	21	37	14	57,5	57	34	25
RQWCSA-28001N	34,5	1"	28	44	16	67,5	66	43	10
RQWCSA-36114N	42,5	1"1/4	35	52	18	83	76	52	10
RQWCSA-36112N	42,5	1"1/2	36,5	54	16,5	83	76	56	10
RQWCSA-48112N	54,5	1"1/2	41	64	18	95	87	64,5	5
RQWCSA-48002N	54,5	2"	52	66	21	100	90	65	5

NPT

