



## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S INTEGROVANOU KABELOVOU VÝVODKOU

**Označení výrobku:** RQGZ - IP68/69K  
RQGZ1 - IP66

**Pracovní teplota:** -40°C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení přímé kombinované s kabelovou vývodkou odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

**M**

kat.č IP66	pro kabel mm	Ø AD	závit	Øl mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQGZ1-0712N	4 ÷ 6,5	10	M 12 x 1,5	6,5	17	8	51	16	15	20	RQGZ-0712N
RQGZ1-1016N	5 ÷ 9,5	13	M 16 x 1,5	9,5	20	8	53	18	20	20	RQGZ-1016N
RQGZ1-1220N	8 ÷ 11,0	15,8	M 20 x 1,5	13	23	8	59	21	24	20	RQGZ-1220N
RQGZ1-1725N	11 ÷ 16,0	21,2	M 25 x 1,5	16	33,5	8	70	27	29	10	RQGZ-1725N
RQGZ1-2332N	15 ÷ 21,0	28,5	M 32 x 1,5	18	37	11	82	34	36	10	RQGZ-2332N
RQGZ1-2940N	16 ÷ 26,0	34,5	M 40 x 1,5	25	44	10	85	40	46	10	RQGZ-2940N
RQGZ1-3650N	27 ÷ 35,0	42,5	M 50 x 1,5	32	52	13	106	49	55	10	RQGZ-3650N
RQGZ1-4863N	32 ÷ 42,0	54,5	M 63 x 1,5	44	64	14	112	60	68	10	RQGZ-4863N

**PG**

kat.č IP66	pro kabel mm	Ø AD	závit	Øl mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQGZ1-0707N	3 ÷ 6,5	10	7	7	17	8	51	16	15	20	RQGZ-0707N
RQGZ1-1009N	4 ÷ 8,0	13	9	8	20	8	53	18	19	20	RQGZ-1009N
RQGZ1-1211N	5 ÷ 10,0	15,8	11	10	23	8	59	21	22	20	RQGZ-1211N
RQGZ1-1213N	6 ÷ 11,0	15,8	13,5	11	27	8	59	21	24	20	RQGZ-1213N
RQGZ1-1413N	6 ÷ 12,0	18,5	13,5	12	27	8	59	24	24	20	RQGZ-1413N
RQGZ1-1713N	6 ÷ 12,0	21,2	13,5	12	29,5	8	70	27	24	10	RQGZ-1713N
RQGZ1-1716N	10 ÷ 14,0	21,2	16	14	29,5	10	72	27	27	10	RQGZ-1716N
RQGZ1-2321N	13 ÷ 18,0	28,5	21	20	37	11	82	34	33	10	RQGZ-2321N
RQGZ1-2929N	18 ÷ 25,0	34,5	29	25	44	12	85	40	42	10	RQGZ-2929N
RQGZ1-3636N	22 ÷ 32,0	42,5	36	32	52	13	111	49	53	10	RQGZ-3636N
RQGZ1-4848N	34 ÷ 44,0	54,5	48	44	64	14	112	60	65	10	RQGZ-4848N

