



### ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

**Označení výrobku:** RQGK2 - IP68/69K

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení s vnitřním kovovým závitem,

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

### M

kat.č	Ø	závit	Ø l	Ø B	C	D	CH	balení
IP68 / IP69K	AD		mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQGK2-0712N	10	M 12 x 1,5	7	20	10	38,5	18	50
RQGK2-1016N	13	M 16 x 1,5	8,5	24	12	42	22	50
RQGK2-1220N	15,8	M 20 x 1,5	10	27	12	43,5	25	50
RQGK2-1720N	21,2	M 20 x 1,5	15	29,5	12	50	28	25
RQGK2-1725N	21,2	M 25 x 1,5	16	33	13	50	31	25
RQGK2-2325N	28,5	M 25 x 1,5	18	37	13	53	35	25
RQGK2-2932N	34,5	M 32 x 1,5	24	44	14	58	42	25
RQGK2-3640N	42,5	M 40 x 1,5	32	52	17	63	50	10
RQGK2-4850N	54,5	M 50 x 1,5	39	64	17	68	62	10
RQGK2-4863N	54,5	M 63 x 1,5	47,5	75	17	68	72	10

### PG

kat.č	Ø	závit	Ø l	Ø B	C	D	CH	balení
IP68 / IP69K	AD		mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQGK2-0707N	10	7	7	20	10	38	18	50
RQGK2-1009N	13	9	8,5	24	12	42	22	50
RQGK2-1211N	15,8	11	11	27	12	44	25	50
RQGK2-1413N	18,5	13,5	12,5	29	12	47,5	26	50
RQGK2-1716N	21,2	16	16	33	13	51	31	25
RQGK2-2321N	28,5	21	20	41	14	55	39	25
RQGK2-2929N	34,5	29	27,5	48	14	59	46	25
RQGK2-3636N	42,5	36	36	60	17	64,5	58	10
RQGK2-4848N	54,5	48	47,5	72	17	68	70	10

