

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM S INTEGROVANOU KABELOVOU VÝVODKOU

**Označení výrobku:** RQGKZ - IP68/69K  
RQGKZE - IP68/69K, EMC

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C


**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závít:** metrický, PG

**Vlastnosti:** šroubení přímé s kovovým závitem kombinované s kabelovou vývodkou, EMC kompatibilní (RQGKZE)  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	pro kabel mm	Ø AD	závit	ØI mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks
RQGKZ-0712N	3,0 ÷ 6,0	10	M 12 x 1,5	6,5	20	5	53,5	18	14	50
RQGKZ-1016N	5,0 ÷ 8,5	13	M 16 x 1,5	10	24	5	55	22	17	50
RQGKZ-1220N	7,5 ÷ 12,0	15,8	M 20 x 1,5	13,5	27	6	63	25	22	50
RQGKZ-1720N	7,5 ÷ 12,0	21,2	M 20 x 1,5	13,5	29,5	6	65	28	22	25
RQGKZ-1725N	9,5 ÷ 16,0	21,2	M 25 x 1,5	16,5	33	7	70	31	27	25
RQGKZ-2325N	7,5 ÷ 16,0	28,5	M 25 x 1,5	16,5	37	7	70	31	27	25
RQGKZ-2932N	14,5 ÷ 20,5	34,5	M 32 x 1,5	22	44	8	75	42	34	25
RQGKZ-3640N	20,0 ÷ 26,5	42,5	M 40 x 1,5	28	52	8	85	50	43	10
RQGKZ-4850N	25,0 ÷ 34,0	54,5	M 50 x 1,5	36	64	9	90	61	55	10
RQGKZ-4863N	32,0 ÷ 42,0	54,5	M 63 x 1,5	44	64	10	93	61	65	10

M

kat.č IP68 / IP69K	pro kabel mm	Ø AD	závit	ØI mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks
RQGKZ-0707N	3,0 ÷ 6,0	10	7	6,8	20,5	5	50	18	14	50
RQGKZ-1009N	4,0 ÷ 7,5	13	9	8,5	24	6	56,5	22	17	50
RQGKZ-1211N	4,0 ÷ 9,5	15,8	11	10,5	27	6	57	25	20	50
RQGKZ-1716N	9,0 ÷ 13,0	21,2	16	14,8	33	6,5	65	31	24	25
RQGKZ-2321N	11,5 ÷ 17,0	28,5	21	18,5	41	7	71	39	30	25
RQGKZ-2929N	19,0 ÷ 23,0	34,5	29	25,5	48,5	8	75	46	40	25
RQGKZ-3636N	25,0 ÷ 33,0	42,5	36	34,5	60,5	9	82	58	50	10
RQGKZ-4848N	35,0 ÷ 43,0	54,5	48	44	73	10	90	70	64	10

PG

kat.č IP68 / IP69K	pro kabel mm	Ø AD	závit	ØI mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks
RQGKZE-0712N	3,0 ÷ 6,0	10	M 12 x 1,5	6,5	20	5	53,5	18	14	50
RQGKZE-1016N	5,5 ÷ 8,5	13	M 16 x 1,5	10	24	5	55	22	17	50
RQGKZE-1220N	7,5 ÷ 12,0	15,8	M 20 x 1,5	13,5	27	6	63	25	22	50
RQGKZE-1720N	9,5 ÷ 12,0	21,2	M 20 x 1,5	13,5	29,5	6	65	28	22	25
RQGKZE-1725N	9,5 ÷ 16,0	21,2	M 25 x 1,5	16,5	33	7	70	31	27	25
RQGKZE-2325N	9,5 ÷ 16,0	28,5	M 25 x 1,5	16,5	37	7	70	31	27	25
RQGKZE-2932N	14,5 ÷ 20,5	34,5	M 32 x 1,5	22	44	8	75	42	34	25
RQGKZE-3640N	20,0 ÷ 26,5	42,5	M 40 x 1,5	28	52	8	85	50	43	10
RQGKZE-4850N	25,0 ÷ 34,0	54,5	M 50 x 1,5	36	64	9	90	61	55	10

M

kat.č IP68 / IP69K	pro kabel mm	Ø AD	závit	ØI mm	B mm	C mm	D mm	CH1 mm	CH2 mm	balení ks
RQGKZE-0707N	3,0 ÷ 6,0	10	7	6,8	20,5	5	50	18	14	50
RQGKZE-1009N	4,0 ÷ 7,5	13	9	8,5	24	6	56,5	22	17	50
RQGKZE-1211N	4,0 ÷ 9,5	15,8	11	10,5	27	6	57	25	20	50
RQGKZE-1716N	9,0 ÷ 13,0	21,2	16	14,8	33	6,5	65	31	24	25
RQGKZE-2321N	11,5 ÷ 17,0	28,5	21	18,5	41,5	7	71	39	30	25
RQGKZE-2929N	19,0 ÷ 23,0	34,5	29	25,5	48,5	8	75	46	40	25
RQGKZE-3636N	25,0 ÷ 33,0	42,5	36	34,5	60,5	9	82	58	50	10
RQGKZE-4848N	35,0 ÷ 43,0	54,5	48	44	73	10	90	70	64	10

PG

