

UKONČENÍ PRO SENZOR PŘÍMÉ A ÚHLOVÉ

Označení výrobku: RSS - IP65 (s použitím o-kroužku)


RSE - IP65 (s použitím o-kroužku)

Pracovní teplota: -30 °C + 100 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Závit: metrický

Vlastnosti: celoplastové šroubení přímé a úhlové se závitem pro senzor



M

M

kat.č	∅	závit	L	balení
IP65	AD		mm	ks
RSS-070838N	10	M8 x 1	39	50
RSS-070853N	10	M8 x 1	53	50
RSS-071238N	10	M12 x 1	39	50
RSS-071253N	10	M12 x 1	53	50
RSS-071853N	10	M18 x 1	53	50
RSS-073053N	10	M30 x 1,5	53	50
RSS-100865N	13	M8 x 1	65	50
RSS-101265N	13	M12 x 1	65	50
RSS-101865N	13	M18 x 1	65	50
RSS-103065N	13	M30 x 1,5	65	50

kat.č	∅	závit	L	balení
IP65	AD		mm	ks
RSE-070846N	10	M8 x 1	46	50
RSE-070860N	10	M8 x 1	60	50
RSE-071246N	10	M12 x 1	46	50
RSE-071260N	10	M12 x 1	60	50
RSE-071860N	10	M18 x 1	60	50
RSE-073060N	10	M30 x 1,5	60	50

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ PRO HADICE S KOVOVÝM OPLETEM

Označení výrobku: RKTE - IP68

Pracovní teplota: -40 °C + 150 °C

Závit: metrický, PG

Vlastnosti: mosazné niklované šroubení pro hadice s kovovým opletem



M

PG

kat.č	∅	závit	∅PU	balení
IP68	AD		mm	ks
RKTE-1216	15,8	M 16 x 1,5	12	30
RKTE-1220	15,8	M 20 x 1,5	12	30
RKTE-1720	21,2	M 20 x 1,5	16	20
RKTE-2325	28,5	M 25 x 1,5	21	20
RKTE-2932	34,5	M 32 x 1,5	27,5	10
RKTE-3640	42,5	M 40 x 1,5	35	7
RKTE-4850	54,5	M 50 x 1,5	45	5

kat.č	∅	závit	∅PU	balení
IP68	AD		mm	ks
RKTE-1213	15,8	13,5	16	30
RKTE-1715	21,2	16	16,5	20
RKTE-2321	28,5	21	23	20
RKTE-2929	34,5	29	29	10
RKTE-3636	42,5	36	36	7
RKTE-4848	54,5	48	48	5

