


T SN NÍ POLYAMID

íslo výrobku: SRP
Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C
 (krátkodob 160 °C)

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:
 Materiál: Polyamid PA6
 Vysoká ot ruvdornost a mechanická
 odolnost, samozhášlivé, bezhalogenové



| kat. | závit M | balení ks | d= mm | D= mm |
|----------|---------|-----------|-------|-------|
| SRP-1622 | M16 | 100 | 16,0 | 22,0 |
| SRP-2026 | M20 | 100 | 20,0 | 26,0 |
| SRP-2532 | M25 | 100 | 25,0 | 32,0 |
| SRP-3239 | M32 | 100 | 32,0 | 39,0 |
| SRP-4048 | M40 | 50 | 40,0 | 48,0 |
| SRP-5060 | M50 | 25 | 50,0 | 60,0 |

T SN NÍ M

íslo výrobku: SRC

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:
 vynikající mechanická a tepelná odolnost



| kat. | závit G | závit PG | závit M | balení ks | d= mm | D= mm |
|----------|---------|----------|---------|-----------|-------|-------|
| SRC-1318 | 1/4" | 7 | | 100 | 13,2 | 19,5 |
| SRC-1622 | | 9 | M16 | 100 | 16,1 | 22,0 |
| SRC-1724 | 3/8" | | | 100 | 17,0 | 22,5 |
| SRC-1924 | | 11 | | 100 | 18,7 | 26,0 |
| SRC-2026 | | 13,5 | M20 | 100 | 20,1 | 26,0 |
| SRC-2127 | 1/2" | | | 100 | 21,0 | 27,0 |
| SRC-2330 | | 16 | | 50 | 22,7 | 30,0 |
| SRC-2532 | | | M25 | 50 | 25,1 | 32,0 |
| SRC-2632 | 3/4" | | | 50 | 26,6 | 32,5 |
| SRC-2834 | | 21 | | 50 | 28,4 | 34,0 |
| SRC-3238 | | | M32 | 50 | 32,2 | 38,0 |
| SRC-3341 | 1" | | | 50 | 33,4 | 41,0 |
| SRC-3743 | | 29 | | 50 | 36,7 | 43,0 |
| SRC-4050 | | | M40 | 20 | 40,2 | 50,0 |
| SRC-4250 | 1 1/4" | | | 25 | 42,2 | 50,0 |
| SRC-4756 | | 36 | | 25 | 47,0 | 56,0 |
| SRC-4855 | 1 1/2" | | | 10 | 48,3 | 55,0 |
| SRC-5060 | | | M50 | 20 | 50,2 | 60,0 |
| SRC-6070 | 2" | 48 | | 10 | 60,3 | 70,0 |
| SRC-6373 | | | M63 | 10 | 63,3 | 73,0 |