



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, OCELOVÉ OPLETENÍ

Číslo výrobku: SPRT

Klasifikace: CEI EN 61386

3 3 5 6


Odolnost v tlaku: vysoká (750N)

Odolnost v tahu: vysoká (500N)

Rázová odolnost: vysoká (2J)

Pracovní teplota: -45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku, pozinkovaného metodou Sendzimir, zesílený hákový profil, ocelový zinkovaný oplet.

Vhodné pro EMC aplikace.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu	balení
	Ød mm	ØD mm	mm	m
SPRT-10	10,0	13,0	30	50
SPRT-12	12,0	15,0	35	50
SPRT-16	15,5	18,5	40	50
SPRT-21	20,5	24,5	50	50
SPRT-27	26,5	30,0	70	25
SPRT-35	35,0	39,5	90	25
SPRT-40	40,0	44,5	105	25
SPRT-50	50,5	54,5	130	25



OHT*
str. 28

ØD je rozměr samotné hadice - pro celkový průměr je potřeba připočíst 1,5mm na oplet.



* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu