



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ PVC

Číslo výrobku: HPL
Klasifikace: CEI EN 61386
3 4 3 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)


Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -15 °C / +70 °C

Krytí systému: IP 44 - IP67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový profil, potahovaná ve vakuu samozhášivým PVC.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu mm	balení m
	Ø d mm	Ø D mm		
HPL-10	10,0	14,0	30	50
HPL-12	12,0	16,0	35	50
HPL-16	15,5	19,5	40	50
HPL-21	20,5	25,5	60	50
HPL-27	26,5	31,5	80	25
HPL-35	35,0	41,0	120	25
HPL-40	40,0	46,0	150	25
HPL-50	50,5	57,0	200	25

pro IP67



BTP
str. 32

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25