



## HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI

Číslo výrobku: SPR

Klasifikace: CEI EN 61386

3 3 5 6


Odolnost v tlaku: vysoká (750N)

Odolnost v tahu: vysoká (500N)

Rázová odolnost: vysoká (2J)

Pracovní teplota: - 45 °C / +250 °C


Krytí systému: IP 40 s uvedeným příslušenstvím



## CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový zesílený profil

- vysoká mechanická odolnost
- vysoká teplotní odolnost



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu mm	balení m
	Ød mm	ØD mm		
SPR-10	10,0	13,0	30	50
SPR-12	12,0	15,0	35	50
SPR-16	15,5	18,5	40	50
SPR-21	20,5	24,5	50	50
SPR-27	26,5	30,0	70	25
SPR-35	35,0	39,5	90	25
SPR-40	40,0	44,5	105	25
SPR-50	50,5	54,5	130	25



RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25

\* Těsnící kroužek pro hadice bez potahu