

**HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI,
POTAŽENÁ EVA, BEZHALOGENOVÁ**

Číslo výrobku: HPLE

Klasifikace: CEI EN 61386

3 4 4 1

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (6J)


Pracovní teplota: -25 °C / +70 °C °C

Krytí systému: IP 44 - IP67 s uvedeným příslušenstvím

Barva: šedá

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vysoce flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásu pozinkovaného metodou Sendzimir, hákový profil, potahovaná ve vakuu samozhášivým termoplastem EVA, bezhalogenová.



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu mm	balení m
	Ød mm	ØD mm		
HPLÉ-10	10,0	14,0	30	50
HPLÉ-12	12,0	16,0	35	50
HPLÉ-16	15,5	19,5	50	50
HPLÉ-21	20,5	25,5	65	50
HPLÉ-27	26,5	31,5	80	25
HPLÉ-35	35,0	41,0	120	25
HPLÉ-40	40,0	46,0	150	25
HPLÉ-50	50,5	57,0	220	25

pro IP67

BTP
str. 32

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25