



HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI, POTAŽENÁ TPV

Číslo výrobku: HP-TPV

Klasifikace: CEI EN 61386

4 4 4 4

Odolnost v tlaku: vysoká (1250N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Rázová odolnost: vysoká (6J)

Pracovní teplota: -40 °C / +140 °C

Krytí systému: IP 67 s uvedeným příslušenstvím

Samozhášivost: oheň nešíří


Barva: černá



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Flexibilní spirálová ocelová hadice vyrobená z ocelového pásku, dvojité hákový profil, pozinkováno metodou Sendzimir, potahovaná ve vakuu termoplastickým vulkanizátem.

- velmi dobrá odolnost vůči olejům a tukům
- vysoká odolnost proti oděru



kat. č.	průměr		minimální poloměr ohybu mm	balení m
	Ød mm	ØD mm		
HP-TPV-16	15,5	21,0	70	50
HP-TPV-21	20,5	27,0	90	50
HP-TPV-27	26,5	34,0	110	25
HP-TPV-35	35,0	43,0	130	25
HP-TPV-40	40,0	48,0	160	25
HP-TPV-50	50,5	58,5	200	25
HP-TPV-63	63,0	74,0	300	12
HP-TPV-75	75,0	84,0	350	8
HP-TPV-100	100,0	109,0	460	8

RSHM str. 27	RSM / P / G str. 22	RTM / P / G str. 23	RIM / G str. 24	REE str. 25	REQ str. 25	RST str. 25