

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

RSM - metrický závit

RSP - PG závit

RSG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)



Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSM-1016	10,0	M16 x 1,5	20	8,5	22	24	10
RSM-1216	12,0	M16 x 1,5	50	10,0	24	26	10
RSM-1616	15,5	M16 x 1,5	40	12,0	28	30	10
RSM-1620	15,5	M20 x 1,5	40	13,8	28	30	10
RSM-2120	20,5	M20 x 1,5	20	16,0	35	37	10
RSM-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	35	37	12
RSM-2725	26,5	M25 x 1,5	15	20,0	42	45	12
RSM-2732	26,5	M32 x 1,5	15	24,0	42	45	13
RSM-3540	35,0	M40 x 1,5	5	32,0	50	52	10
RSM-4040	40,0	M40 x 1,5	5	34,0	58	61	18
RSM-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	61	18
RSM-5050	50,5	M50 x 1,5	5	44,0	70	74	18
RSM-5063	50,5	M63 x 1,5	1	48,0	70	74	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSP-1007	10,0	7	50	8,5	22	24	9
RSP-1009	10,0	9	10	8,5	22	24	9
RSP-1011	10,0	11	10	8,5	22	24	9
RSP-1013	10,0	13,5	10	8,5	22	24	9
RSP-1209	12,0	9	10	10,0	24	26	9
RSP-1211	12,0	11	10	10,0	24	26	9
RSP-1213	12,0	13,5	50	10,0	24	26	9
RSP-1216	12,0	16	10	10,0	24	26	9
RSP-1613	15,5	13,5	50	13,8	28	30	10
RSP-1616	15,5	16	50	13,8	28	30	9
RSP-2116	20,5	16	10	16,0	35	37	9
RSP-2121	20,5	21	20	18,0	35	37	9
RSP-2729	26,5	29	15	24,0	42	45	12
RSP-3536	35,0	36	10	32,0	50	52	12
RSP-4042	40,0	42	5	38,0	58	61	18
RSP-5048	50,5	48	5	48,0	70	74	18

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RSG-1014	10,0	1/4"	50	8,5	22	24	8,5
RSG-1038	10,0	3/8"	10	8,5	22	24	8,5
RSG-1238	12,0	3/8"	50	10,0	24	26	8,5
RSG-1212	12,0	1/2"	50	10,0	24	26	8,5
RSG-1612	15,5	1/2"	50	13,8	28	30	10,0
RSG-2134	20,5	3/4"	20	18,0	35	37	12,0
RSG-2701	26,5	1"	15	24,0	42	45	13,0
RSG-3554	35,0	1"1/4	10	32,0	50	52	14,0
RSG-3532	35,0	1"1/2	10	32,0	50	52	10,0
RSG-4032	40,0	1"1/2	5	38,0	58	61	18,0
RSG-5002	50,5	2"	5	48,0	70	74	18,0
RSG-6352	63,0	2"1/2	1	59,5	94	94	26,0
RSG-7503	75,0	3"	1	71,0	104	104	25,0
RSG-10004	100,0	4"	1	95,0	129	129	30,0