

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

RIM - metrický závit

RIG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)



Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RIM-1016	10,0	M16 x 1,5	20	8,5	22	24	12,0
RIM-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	24	26	13,0
RIM-1616	15,5	M16 x 1,5	50	13,8	28	30	14,5
RIM-1620	15,5	M20 x 1,5	50	13,8	28	30	14,5
RIM-2120	20,5	M20 x 1,5	20	18,0	35	37	14,0
RIM-2125	20,5	M25 x 1,5	20	18,0	35	37	16,0
RIM-2725	26,5	M25 x 1,5	15	23,0	42	45	16,0
RIM-2732	26,5	M32 x 1,5	15	24,0	42	45	16,0
RIM-3532	35,0	M32 x 1,5	10	30,0	50	52	17,0
RIM-3540	35,0	M40 x 1,5	15	32,0	50	52	17,0
RIM-4040	40,0	M40 x 1,5	5	38,0	58	61	20,0
RIM-4050	40,0	M50 x 1,5	5	38,0	58	61	23,0
RIM-5050	50,5	M50 x 1,5	5	48,0	70	74	20,5
RIM-5063	50,5	M63 x 1,5	1	48,0	70	74	45,0

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	LF mm
RIG-1038	10,0	3/8"	50	8,5	22	24	11,0
RIG-1238	12,0	3/8"	10	10,0	24	26	11,0
RIG-1638	15,5	3/8"	50	13,8	28	30	13,0
RIG-1612	15,5	1/2"	50	13,8	28	30	14,5
RIG-2134	20,5	3/4"	20	18,0	35	37	13,0
RIG-2701	26,5	1"	15	24,0	42	45	14,0
RIG-3554	35,0	1"1/4	10	32,0	50	52	13,0
RIG-4032	40,0	1"1/2	5	38,0	58	61	20,0
RIG-5002	50,5	2"	1	48,0	70	74	20,0
RIG-6352	63,0	2"1/2	1	59,5	94	94	26,0
RIG-7503	75,0	3"	1	71,0	104	104	28,0
RIG-10004	100,0	4"	1	95,0	129	129	30,0