

ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Číslo výrobku:

REE - úhel 45°

REQ - úhel 90°

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Pracovní teplota: -40 °C / + 80 °C

Krytí systému: IP 40 - IP 67 dle typu použité hadice

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.




kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
REE-1016	10,0	M16 x 1,5	10	8,5	19	22	24	10
REE-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	19	24	26	10
REE-1616	15,5	M16 x 1,5	10	11,5	19	28	30	10
REE-1620	15,5	M20 x 1,5	10	13,8	23	28	30	10
REE-2120	20,5	M20 x 1,5	10	15,0	23	35	37	10
REE-2125	20,5	M25 x 1,5	10	18,0	28	35	37	10
REE-2725	26,5	M25 x 1,5	10	20,0	28	42	45	10
REE-2732	26,5	M32 x 1,5	10	24,0	36	42	45	10

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	LF mm
REQ-1016	10,0	M16 x 1,5	10	8,5	19	22	24	10
REQ-1216	12,0	M16 x 1,5	10	10,0	19	24	26	10
REQ-1616	15,5	M16 x 1,5	10	11,5	19	28	30	10
REQ-1620	15,5	M20 x 1,5	10	13,8	23	28	30	10
REQ-2120	20,5	M20 x 1,5	10	15,0	23	35	37	10
REQ-2125	20,5	M25 x 1,5	10	18,0	28	35	37	10
REQ-2725	26,5	M25 x 1,5	10	20,0	28	42	45	10
REQ-2732	26,5	M32 x 1,5	10	24,0	36	42	45	10

RST

spojka flexibilní hadice s pevnou trubkou



SPOJKA HADICE - TRUBKA

Číslo výrobku: RST

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25°C / +80 °C


Krytí systému: IP 67

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.

Šroubení pro kovové hadice kombinované s rychlospojkou pro pevné ocelové trubky.



kat.č	Ød	trubka Ød	balení ks	PU mm	CH1 mm	CH2 mm	D mm
RST-1016	10,0	16	25	8,5	24	24	27
RST-1216	12,0	16	25	10,0	24	26	29
RST-1616	15,5	16	25	13,8	28	30	33
RST-1620	15,5	20	25	13,8	28	30	33
RST-2120	20,5	20	15	18,0	35	37	40
RST-2125	20,5	25	15	18,0	35	37	40
RST-2725	26,5	25	10	23,0	42	45	50
RST-2732	26,5	32	10	24,0	42	45	50
RST-3532	35,0	32	5	30,0	50	52	55
RST-3540	35,0	40	5	32,0	58	52	55
RST-4040	40,0	40	5	38,0	58	61	64
RST-4050	40,0	50	5	38,0	58	61	64
RST-5050	50,5	50	5	48,0	70	74	78
RST-5063	50,5	63	1	48,0	75	74	78
RST-6375	63,0	75	1	59,5	94	94	100