

### ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

Číslo výrobku:

RBM - metrický závit

RBP - PG závit

RBG - trubkový závit

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)


Pracovní teplota: -45 °C / +250 °C

Krytí systému: IP 67

#### CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Elektrická kontinuita systému.



kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBM-1012	10	M12 x 1,5	20	8	19	7
RBM-1016	10	M16 x 1,5	20	8	19	7
RBM-1216	12	M16 x 1,5	20	10	22	10
RBM-1520	15	M20 x 1,5	20	13	24	10
RBM-2020	20	M20 x 1,5	10	16	27	10
RBM-2025	20	M25 x 1,5	10	17	30	12
RBM-2725	27	M25 x 1,5	10	21	36	12
RBM-2732	27	M32 x 1,5	10	23	36	12
RBM-3632	36	M32 x 1,5	5	26	44	12

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBP-1009	10	9	20	8	19	7
RBP-1211	12	11	20	10	22	7
RBP-1213	12	13,5	20	10	24	7
RBP-1513	15	13,5	20	13	24	7
RBP-2013	20	13,5	10	16	27	7
RBP-2016	20	16	10	16	27	7
RBP-2721	27	21	10	23	36	10
RBP-3629	36	29	5	30	45	11

kat.č	Ød	závit F	balení ks	PU mm	CH mm	LF mm
RBG-1014	10	1/4"	20	8	19	7
RBG-1238	12	3/8"	20	10	22	10
RBG-1212	12	1/2"	20	10	24	10
RBG-1512	15	1/2"	20	13	24	10
RBG-2012	20	1/2"	10	16	27	10
RBG-2034	20	3/4"	10	17	30	12
RBG-2734	27	3/4"	10	21	36	12
RBG-2701	27	1"	10	23	36	12
RBG-3601	36	1"	10	26	44	12
RBG-4054	40	1"1/4	5	35	50	13
RBG-4732	47	1"1/2	5	40	58	15

## ORT

### ukončovací kroužek



#### UKONČOVACÍ KROUŽEK

Číslo výrobku: ORT

#### CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Pro zakončení opletu hadice PMT.

kat.č	Ød	balení ks
ORT-10	10	20
ORT-12	12	20
ORT-15	15	20
ORT-20	20	10
ORT-27	27	10
ORT-36	36	5
ORT-40	40	5
ORT-47	47	5