

II 2 GD/I M2

KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY BEZ VNĚJŠÍ ARMATURY


Číslo výrobku: HSES

Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B“ a nerez písmenem „X“.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	M16 x 1,5	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	M20 x 1,5	15	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	M25 x 1,5	15	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	M32 x 1,5	15	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	M40 x 1,5	15	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	M50 x 1,5	15	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGGM-7EB/X	36 ÷ 45	M63 x 1,5	15	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	M75 x 1,5	15	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	M90 x 2,0	20	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	M90 x 2,0	20	80	67	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSKGG-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	15	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	15	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	1"	16	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	17	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	17	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGG-7EB/X	36 ÷ 45	2"	18	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	20	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	3"	20	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	3"	20	80	67	30	100	107	100	107

NPT

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSES-ANSKGN-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSES-ANSBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	18	20	40	20	30	33	32	35
HSES-ANSCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	18	25	40	20	35	38	36	39
HSES-ANSDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	1"	22	32	52	25	42	47	45	49
HSES-ANSEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	22	38	52	25	48	53	50	55
HSES-ANSFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	24	44	52	25	55	60	57	62
HSES-ANSKGN-7EB/X	36 ÷ 45	2"	24	54	52	25	68	74	67	72
HSES-ANSHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	28	65	52	25	80	86	80	88
HSES-ANSIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	3"	28	74	67	30	100	107	100	107
HSES-ANSLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	3"	28	80	67	30	100	107	100	107