



TRUBKA OCHRANNÁ Z NEREZOVÉ OCELI

Číslo výrobku: TOX / TOXX

Klasifikace: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, CEI EN 60423
5 5 4 5

Odolnost tlaku: vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (20J)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Trubky z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1)

a AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1).

Elektrická kontinuita systému.



AISI 304

4 m	kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
	TOX-16L4	16	1,0	40
	TOX-20L4	20	1,0	40
	TOX-25L4	25	1,2	40
	TOX-32L4	32	1,2	20
	TOX-40L4	40	1,2	20
	TOX-50L4	50	1,2	20

AISI 316L

3 m	kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
	TOXX-16L3	16	1,0	45
	TOXX-20L3	20	1,0	45
	TOXX-25L3	25	1,2	30
	TOXX-32L3	32	1,2	24
	TOXX-40L3	40	1,2	15
	TOXX-50L3	50	1,2	15

