

€  II 2 GD/I M2

KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY S ARMATUROU, JEDNODUCHÉ UTĚSNĚNÍ


Číslo výrobku: HSEA

Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B“ a nerez písmenem „X“.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEA-AASAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	M16 x 1,5	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	M20 x 1,5	15	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	M25 x 1,5	15	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	M32 x 1,5	15	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	M40 x 1,5	15	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	M50 x 1,5	15	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGM-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	M63 x 1,5	15	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	M75 x 1,5	15	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	M90 x 2,0	20	80	67	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEA-AASAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	15	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	15	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	16	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	17	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	17	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGG-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	18	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	20	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	20	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	20	80	67	30	100	107	100	107

NPT

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	armatura ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	F mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEA-AASAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	0 ÷ 0,5	3/8"	15	16	38	20	24	26	24	26
HSEA-AASBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	0 ÷ 0,5	1/2"	18	20	40	20	30	33	32	35
HSEA-AASCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	0 ÷ 0,5	3/4"	18	25	40	20	35	38	36	39
HSEA-AASDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	0 ÷ 1	1"	22	32	52	25	42	47	45	49
HSEA-AASEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	0 ÷ 1	1" 1/4	22	38	52	25	48	53	50	55
HSEA-AASFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	0 ÷ 1	1" 1/2	24	44	52	25	55	60	57	62
HSEA-AASGKGN-7EB/X	36 ÷ 45	0 ÷ 1	2"	24	54	52	25	68	74	67	72
HSEA-AASHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	0 ÷ 1	2" 1/2	28	65	52	25	80	86	80	88
HSEA-AASIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	0 ÷ 2	3"	28	74	67	30	100	107	100	107
HSEA-AASLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	0 ÷ 2	3"	28	80	67	30	100	107	100	107