**RYCHLOSPOJKA TRUBKA - TRUBKA**

Číslo výrobku: TTX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:


Patentované rychlospojky pro spojení pevných trubek TOX.

Vyrobené z nerezové oceli AISI 316L.

Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.



| kat.č | trubka Ød mm | balení ks | PU mm | L mm | D mm |
|--------|--------------|-----------|-------|------|------|
| TTX-16 | 16 | 8 | 15 | 58 | 24 |
| TTX-20 | 20 | 8 | 19 | 58 | 28 |
| TTX-25 | 25 | 5 | 24 | 58 | 32 |
| TTX-32 | 32 | 4 | 31 | 60 | 40 |
| TTX-40 | 40 | 5 | 38 | 76 | 50 |
| TTX-50 | 50 | 5 | 48 | 76 | 60 |

**RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX**

Číslo výrobku: TBX

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C


Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnější závit .

Vyrobené z nerezové oceli AISI 316L.

Integrovaný těsnicí kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.



| kat.č | trubka Ød mm | závit F | bal. ks | PU mm | CH mm | LF mm | D mm | L mm |
|----------|--------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|------|
| TBX-1616 | 16 | M16 x 1,5 | 8 | 12,7 | 20 | 10 | 24 | 43 |
| TBX-2020 | 20 | M20 x 1,5 | 8 | 16,0 | 24 | 10 | 28 | 43 |
| TBX-2525 | 25 | M25 x 1,5 | 5 | 21,0 | 29 | 10 | 32 | 43 |
| TBX-3232 | 32 | M32 x 1,5 | 4 | 27,5 | 37 | 12 | 40 | 47 |
| TBX-4040 | 40 | M40 x 1,5 | 5 | 35,0 | 46 | 14 | 50 | 55 |
| TBX-5050 | 50 | M50 x 1,5 | 5 | 45,0 | 55 | 14 | 60 | 55 |